



## ZERTIFIKAT

Nr. Z1 043527 0007 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: Roth GmbH

Kohlbergstr. 5 72213 Altensteig-Spielberg DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



## Produkt: Sanitärhilfen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713345219

**Gültig bis:** 2029-08-27

**Datum**, 2024-08-29

(Torsten Zimmer)



## ZERTIFIKAT

Nr. Z1 043527 0007 Rev. 00

1400220 S, 1400221 S, 1400222 S, 1400223 S, 1400224 S, 1400225 S, 1400226 S, 1400226 SCL, 1400227 S, 1400227 SCL, 1400228 S (Kids), Modell(e):

1400229 S (Kids), 1400222H2 S, 1400223H3 S, 1400226H6 S, 1400227H7 S, 1400241 S, 1400242 S, 1400243 S, 1400244 S, 1400261 S, 1400262 S, 1400263 S, 1400264 S, 1400265 S, 1400266 S, 1400268 S (Kids), 1400269 S

(Kids)

## Kenndaten:

Mobiler Haltegriffe mit Vakuum Sicherheitsanzeige       1400220 S     110 mm     35 mm     PVC/PA 6.6       1400221 S     220-345 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400222 S     340-465 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400223 S     440-565 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400224 S     665-790 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400225 S     210 mm     35 mm     PVC/PA 6.6       1400226 S     350 mm     35 mm     PVC/PA 6.6	105 kg 85 kg 85 kg 85 kg 80 kg 100 kg 95 kg
1400220 S     110 mm     35 mm     PVC/PA 6.6       1400221 S     220-345 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400222 S     340-465 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400223 S     440-565 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400224 S     665-790 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400225 S     210 mm     35 mm     PVC/PA 6.6       1400226 S     350 mm     35 mm     PVC/PA 6.6	85 kg 85 kg 85 kg 80 kg 100 kg
1400221 S     220-345 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400222 S     340-465 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400223 S     440-565 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400224 S     665-790 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400225 S     210 mm     35 mm     PVC/PA 6.6       1400226 S     350 mm     35 mm     PVC/PA 6.6	85 kg 85 kg 85 kg 80 kg 100 kg
1400222 S 340-465 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6   1400223 S 440-565 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6   1400224 S 665-790 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6   1400225 S 210 mm 35 mm PVC/PA 6.6   1400226 S 350 mm 35 mm PVC/PA 6.6	85 kg 85 kg 80 kg 100 kg
1400223 S 440-565 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6   1400224 S 665-790 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6   1400225 S 210 mm 35 mm PVC/PA 6.6   1400226 S 350 mm 35 mm PVC/PA 6.6	85 kg 80 kg 100 kg
1400224 S     665-790 mm     35/24 mm     PVC/PA 6.6       1400225 S     210 mm     35 mm     PVC/PA 6.6       1400226 S     350 mm     35 mm     PVC/PA 6.6	80 kg 100 kg
1400225 S     210 mm     35 mm     PVC/PA 6.6       1400226 S     350 mm     35 mm     PVC/PA 6.6	100 kg
1400226 S 350 mm 35 mm PVC/PA 6.6	
	95 kg
1400006 CCI (Chromi ook)	
1400226 SCL (ChromLook)   350 mm   35 mm   PVC/PA 6.6	95 kg
1400227 S 650 mm 35 mm PVC/PA 6.6	95 kg
1400227 SCL (ChromLook) 650 mm 35 mm PVC/PA 6.6	95 kg
1400228 S (Kids) 170 mm 26 mm PVC/PA 6.6	75 kg
1400229 S (Kids) 310 mm 26 mm PVC/PA 6.6	75 kg
Mobile winkelverstellbarer Haltegriffe mit Vakuum Sicherheitsanzeige	
1400222H2 S 340-465 / 340-465 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6/POM	85 kg
1400223H3 S 440-565 / 440-565 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6/POM	85 kg
1400226H6 S 350 / 350 mm 35 mm PVC/PA 6.6/POM	95 kg
1400227H7 S 650 / 650 mm 35 mm PVC/PA 6.6/POM	95 kg
QuattroPlus Haltegriffe mit Vakuum Sicherheitsanzeige	
1400241 S 200 - 325 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6/POM	160 kg
1400242 S 320 - 445 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6/POM	160 kg
1400243 S 420 - 545 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6/POM	160 kg
1400244 S 645 - 770 mm 35/24 mm PVC/PA 6.6/POM	150 kg
QuattroPower Ein- und Ausstiegshilfen mit Vakuum Sicherheitsanzeige	
1400261 S 860 mm 35 mm PVC/PA 6.6/POM	80 kg
1400262 S 980 mm 35 mm PVC/PA 6.6/POM	80 kg
	80 kg
	80 kg
QuattroPower Stützgriffe mit Vakuum Sicherheitsanzeige	
1400265 S 390 mm 35 mm PVC/PA 6.6/POM	80 kg
1400266 S 390 + 120 mm 35/35 mm PVC/PA 6.6/POM	80 kg
	60 kg
	60 kg
Zubehör (verwendbar und / oder installiert in den oben genannten Produkten)	
Kardangelenkadapter	
1400559 POM	60 kg
Winkelgelenkadapter	
1400558 POM	75 kg
Diagonalgelenkadapter	
14400557 Alu/POM	

ISO 17966:2016 Geprüft nach:

